

FICHA TÉCNICA

DURAMAX SINTÉTICO

PRIME

SINTÉTICO AUTOMOTRÍZ



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sintético automotriz elaborado a base de resinas alquílicas modificadas de la más alta calidad que le imparten un secamiento rápido. DURAESMALTE PRIME es de **gran flexibilidad, adherencia, cubrimiento, retención de color brillo**. Indicado para toda clase de **trabajos industriales, domésticos y automotrices**. Al exterior e interior.



BENEFICIOS

- Gran resistencia a la intemperie.
- Permanece inalterable a la acción de la luz, lluvia, sol, viento y humo.
- Excelente dureza y retención del brillo, gran durabilidad.
- Presenta muy buena resistencia a las grasas, aceites y disolventes.
- Colores entre mezclables.
- Acabados, brillante, mate y semi-mate.



ESPECIFICACIONES

- Color: (ver la carta de colores).
- Acabado: Brillante, mate y semi-mate.
- Rendimiento teórico: 15 M2/litro.
- Tiempo de secado al tacto: 10 a 15 minutos.
- Espesor recomendado: 2 a 3 manos.
- Tiempo para segundas manos: 2 horas a 25°C y 20-60% de humedad relativa.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asegúrese que su superficie esté libre de grasa, aceite, polvo, óxido, suciedad, humedad y otros contaminantes. En trabajos de repinte, **lije totalmente los acabados viejos, con lija #360 - #400 o elimine la pintura antigua en mal estado, utilizando removedor**. Para prevenir la corrosión en metal desnudo, aplique sobre el área desoxidante, acondicionador de superficie. En superficies metálicas ferrosas, aplique previamente el Anticorrosivo DURAMAX PRIME.

Dilución:

Para aplicación con pistola convencional, diluya 1 litro de thinner laca por 1 galón de DURAMAX PRIME (SINTÉTICO AUTOMOTRÍZ). Se recomienda diluir únicamente, la cantidad de sintético a utilizar.



APLICACIÓN

1.- Al momento de aplicar, agite muy bien el DURAMAX PRIME (SINTÉTICO AUTOMOTRÍZ), con espátula para obtener su completa uniformidad.

2.- Para obtener un muy buen cubrimiento y uniformidad en el color, aplique mínimo de 2 a 3 manos del DURAMAX PRIME (SINTÉTICO AUTOMOTRÍZ).



PRECAUCIONES

Evite el contacto con la piel, ojos e inhalación de vapores usando equipos de seguridad apropiados. En caso de contacto con la piel, **lavar el área con agua y jabón**, si el contacto es con los ojos, **enjuague con abundante agua y buscar atención médica**. PRODUCTO INFLAMABLE, usar con ventilación adecuad. Manténgase alejado del fuego y de altas temperaturas. Contra indicado:

NO USAR A TEMPERATURAS CONTINUAS MAYORES A 150°C.

MANTENER ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Almacenar en un lugar fresco y seco.