

FICHA TÉCNICA

DURA ESMALTE

ESMALTE INDUSTRIAL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esmalte sintético formulado con resinas alquídicas de óptima calidad y de secamiento al aire que proporcionan una excelente adherencia en superficies exteriores e interiores. Es una pintura totalmente lavable y tiene una variada gama de colores entre mezclables con acabados duraderos de alto brillo.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- 1.- Para obtener una mejor adherencia y un óptimo acabado, se deben **corregir previamente las grietas** y otros defectos menores, **eliminar el óxido y la pintura deteriorada**.
- 2.- **Lijar toda la superficie** incluyendo aquellas brillantes y lisas para obtener un mejor resultado y adherencia.
- 3.- **Limpie y seque bien la superficie** para que quede libre de polvo, mugre y grasa.
- 4.- Las superficies metálicas deben ser acondicionadas previamente con **ANTICORROSIVO DURA OX** como base para obtener un mejor resultado.
- 5.- Sobre superficies de madera, se recomienda **utilizar previamente un sellador**.



DILUCIÓN

- 1.- Antes de pintar, **mezcle bien la pintura** con la ayuda de una espátula limpia, hasta que tenga una consistencia homogénea.
- 2.- Luego de una adecuada preparación de superficie, se puede **aplicar diluyendo con un 25% de thinner**.
- 3.- Deje **secar de 2 a 3 horas** entre manos.



SUPERFICIE A APLICAR

Es una pintura que posee características ideales para ambientes exteriores e interiores y se aplica sobre todo tipo de superficies metálicas, madera, muebles, rejas, puertas, zócalos, ventanas, estructuras, maquinarias, etc.



