

FICHA TECNICA

DURASTONE
BATEPIEDRA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un revestimiento líquido de un solo componente que **extiende la vida del balde de camionetas, camiones o furgones** con la **máxima protección contra el óxido**, los **daños UV** y el **desgaste excesivo**. También es ideal para áreas de impermeabilización donde se requiera que sea resistente a la intemperie y humedad.



USOS

Utilizado como protección de **baldes, chasis y partes inferiores de vehículos**, también para **pisos de automóviles como protector anticorrosivo**; y usado en **pisos, techos y terrazas** como impermeabilizante negro de larga duración.



APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Antes de aplicar, homogenice DURASTONE BATEPIEDRA con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad.

1.- No requiere dilución, **producto listo para aplicar con pistola de embrear**. Aplique a la sombra, **evite su aplicación sobre metales muy calientes**.

2.- Aplicar **mínimo 2 manos** de DURASTONE BATEPIEDRA, para obtener un acabado uniforme y duradero, evite aplicar capas gruesas en una sola mano.

3.- Una vez seca la superficie, permite la aplicación de cualquier sistema de pintura. La herramienta de aplicación se lava con agua.



VENTAJAS

- Revestimiento antideslizante.
- Buena cancelación del ruido en chasis.
- Resistencia a tráfico pesado.
- Película de gran espesor.



TIEMPO DE SECADO

30 minutos al tacto, 2 horas para repintado y 48 horas para soportar peso.



RENDIMIENTO TEÓRICO

De 4 a 5 metros cuadrados
por litro.



IMPORTANTE

DURASTONE BATEPIEDRA es
un producto pintable, una vez
seco se puede aplicar
cualquier pintura.