

FICHA TÉCNICA

Latex Express



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura arquitectónica elaborada con resina vinil acrílica y pigmentos de alta calidad que brinda una excelente resistencia a la intemperie y gran cubrimiento.



RENDIMIENTO TEÓRICO

Rinde aproximadamente **4-6 metros cuadrados por litro** dependiendo de la uniformidad de la superficie y tipo de recubrimiento.



INSTRUCCIONES DE USOS

- 1.- Las superficies a pintar deben estar **libres de grasa, polvo, humedad y otros contaminantes**.
- 2.- Diluya el producto con **agua limpia** en una proporción máxima de una parte de agua por **cuatro partes de pintura**.
- 3.- Para su aplicación use **brocha, rodillo o airless**.
- 4.- **Aplique mínimo dos manos**, con intervalo de tres a cuatro horas entre ellas, para obtener **buenos resultados de recubrimiento y uniformidad en el color**.



INFORMACIÓN TÉCNICA

- **Densidad:** 1.200 - 1.400 g/cm³
- **Sólidos en peso:** 45 - 48 %
- **Sólidos en volumen:** 28 - 30 %
- **Viscosidad 25 °C:** 118 - 130 KU
- **Secamiento:** 25°C y Humedad relativa del 60%



ESPECIFICACIONES

- Resina vinil acrílica
- Interiores y exteriores
- Acabado mate
- Excelente cubrimiento