

FICHA TÉCNICA

MÁXIMA
— ELASTOMÉRICO —



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura elastomérica de base acuosa con resina acrílica modificada de excelente resistencia a la intemperie para muros y fachadas además de **prevenir las fisuras que se producen en la superficie.**



USOS

Como recubrimiento elástico para muros y fachadas con diversos tipos de acabados lisos y rugosos: **Mortero, Concreto, Fibrocemento, Ladrillo, Madera.**



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Excelente elasticidad, puentea micro fisuras.
- Resistente a la intemperie.
- Se adhiere sobre cualquier tipo de superficie limpia y sana.
- No contiene solventes.
- De fácil aplicación con brocha o rodillo.
- De fácil mantenimiento.



INFORMACIÓN TÉCNICA

- **Acabado:** Liso
- **Brillo:** Semi mate
- **Peso por galón:** 5.0 - 5.2 Kg.
- **Viscosidad:** 110 - 112 KU a 25 °C
- **Porcentaje de sólidos:** 56%



APLICACIÓN

Aplique un sellador AcrySeal sobre la superficie a tratar. **Puede aplicarlo con brocha o rodillo.**



PRESENTACIÓN

4 y 20 litros.



ACABADO

Después que la aplicación esté **seca**, aplicar MAXIMA ELASTOMÉRICA. **Deje secar la primera capa 3 a 4 horas** y aplique una segunda capa.