

FICHA TÉCNICA

SATINADA SATIN

NUEVA TECNOLOGÍA CON AROMA | 100% ECOLÓGICA
SIN PLOMO | BAJO VOC | RESISTENTE AL SALITRE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura emulsionada **tipo 1 de excelente calidad** a base de agua que proporciona **protección y embellecimiento** donde es aplicado. Ofrece una óptima **lavabilidad, blancura, buen poder cubriente**, con **aditivos de alta resistencia a la intemperie, humedad y a la alcalinidad**. Por **no contener plomo y tener un bajo VOC** es catalogada con grado hospitalario.



INSTRUCCIONES DE USO

- 1.- Las superficies a pintar deben estar **libres de grasa, polvo, humedad y otros contaminantes**.
- 2.- Diluya el producto con **agua limpia** en una proporción máxima de una parte de agua por **cuatro partes de pintura**.
- 3.- Para su aplicación use **brocha, rodillo o airless**.
- 4.- **Aplique mínimo dos manos**, con intervalo de tres a cuatro horas entre ellas, para obtener **buenos resultados de recubrimiento y uniformidad en el color**.



ESPECIFICACIONES

- Resina acrílica
- Tipo 1
- Interiores y exteriores
- Lavable
- Acabado satinada
- Excelente cubrimiento



FICHA TÉCNICA

- **Acabado:** Satinado
- **Brillo:** Máximo 4 a 70°
- **Peso por galón:** 5.0 - 5.2 Kg.
- **Viscosidad:** 110 - 112 KU a 25 °C
- **Porcentaje de sólidos:** 56%



COLORES Y BASES

- Colores en cartilla
- **Bases:** A, D, T, P