

FICHA TÉCNICA

Siderlatex Económico





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura de uso arquitectónico, diseñada para decorar y proteger ambientes interiores en general.

Producto de buen cubrimiento y rendimiento, acabado mate y con una amplia gama de colores mezclables entre sí.



RENDIMIENTO TEÓRICO

Aproximadamente 36 a 40 metros cuadrados por galón y por mano en superficies lisas.



INSTRUCCIONES DE USOS

- 1.- Las superficies a pintar deben estar libres de grasa, polvo, humedad y otros contaminantes.
- 2.- Diluya el producto con agua limpia en una proporción máxima de una parte de agua por cuatro partes de pintura.
- 3.- Para su aplicación use brocha, rodillo o airless.
- **4.- Aplique mínimo dos manos**, con intervalo de tres a cuatro horas entre ellas, para obtener **buenos resultados de recubrimiento** y **uniformidad en el color**.



ESPECIFICACIONES

- Tipo 3
- Interiores
- Acabado mate
- Buen cubrimiento
- Producto 100% ecológico
- +ECONOMÍA
- Buena nivelación
- Resistencia a hongos
- Buen cubrimiento
- Optima adherencia



INFORMACIÓN TÉCNICA

Dilución: 1 lit. Agua / 4 Lits de Látex Interiores.

N° de manos: de 2 a 3 manos.

Secamiento: de 3 a 4 horas. Rendimiento: 1 Litro Rinde de

7-9 m² (1.5 mils). **Presentación: Galón**

caneca

